

SABULADOR MATT

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

SABULADOR MATT

farba s pieskovým

matným efektom

farba na vodnej báze na dekoráciu interiérov

špecifická hmotnosť: 1.350 ± 30 gr/LT pri 25°C

viskozita: 5000 cps

výdatnosť: 8 - 9 m²/LT (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti a povrchovej nasiakavosti a spôsobu aplikácie)

efekt: matný

zafarbenie: farby z katalógu

balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

suché: 1 hodina pri 20°C

pretierateľné: 3 - 4 hodiny pri 20°C

úplne suché: 24 hodín pri 20°C

DOBA SCHNUTIA:

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOSŤ:

Vodou riediteľná farba do interiéru so špeciálnymi luminiscenčnými pieskovými odleskami. Sabulador MAT je vysoko kvalitný výrobok, pretože je priedušný a možno ho pretierať aj akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou. Po 15 dňoch od aplikácie možno umývať vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami.

ENVIROMENTÁLNE

VLASTNOSTI:

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
EMISIA VNÚTORNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK	ISO 16000	2004-42-CE A+Classe	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m²h F*****	
OBSAH TEKVÝCH LÁTOK	Directive 2004-42-	max 6,6 g/L A/1 Cat.	

PRÍPRAVA POVRCHU:

Uistite sa, že podpora je stabilná a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte všetku starú odlupujúcu sa farbu a potom povrch umyte vhodným saponátom. Ak je to potrebné, vyplňte všetky trhliny a po zaschnutí tmelu naneste jednu vrstvu PRIMART 600 zriedeného 50% s vodou a po približne 4 hodinách pri 20°C naneste druhú vrstvu PRIMART 600 zriedeného 15-20% s vodou na pokrytie povrchu. Naopak, ak je povrch stabilný a hladký, neodlupuje sa prebrúste len tam, kde je to potrebné, aby bola stena hladká. Potom naneste PRIMART 600 zriedenom 15-20% s vodou. Po 4 hodinách pri 20°C je možné pokračovať s aplikáciou Sabulador Mat.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravené na použitie

katalýza: = = =

APLIKÁCIA:

nástroje: štetec

počet náterov: 1 – 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Ak chcete dosiahnuť farby zobrazené v katalógu, jednoducho opatrne zmiešajte Sabulador MAT s príslušným množstvom COLORI'. Prípadne môžete na dosiahnutie požadovanej farby použiť dávkovací systém VALCLONE. SABULADOR MAT sa dodáva vo farebnom vyhotovení len pre Col. 600 až Col. 616 v katalógu farieb.

Sand Dune Effect: Sabulador mat nanášajte postupne na malú plochu (cca 1 - 2 m²) pomocou štetca PV 76. Malé množstvá farby nanášajte nerovnomerne, ťahmi štetca vo všetkých smeroch.

Po cca 5 - 10 minútach pri 20°C ošetrovanú časť opäť prepracujte štetcom PV 76 bez farby, pričom zrnitú časť posúvajte a vyhladzujte vo všetkých smeroch, aby sa vytvoril efekt pieskovej duny. Zároveň použite jemnejšie ťahy štetcom vo všetkých smeroch, aby ste odstránili všetky šmuhy, ktoré štetec zanechal.

Stratified Grand Canyon Effect: Sabulador Mat nanášajte postupne na malú plochu (cca 1 - 2 m²) pomocou štetca PV 76. Nanášajte malé množstvá farby šikmými alebo zvislými ťahmi štetca, nerovnomerné a 10 - 15 cm dlhé. Po cca 5 - 10 minútach pri teplote 20°C upravte opäť pomocou štetca PV 76 bez farby, pričom zrnitú časť posúvajte a vyhladzujte nerovnomernými ťahmi štetca v rovnakom smere ako predtým. Súčasne odstráňte všetky čiary, ktoré zostali po štetci, jemnými ťahmi v rovnakom smere.

Sand Dune Effect s trblietkami: trblietavé odtiene možno získať pridaním prísady STAR P 400 SILVER alebo STAR P 405 GOLD do SABULADOR MAT v nasledovnom množstve: 40 g na 2,5 litra SABULADOR MAT.

Poznámka: Odporúčame vám, aby ste si pred aplikáciou produktu pozorne prezreli video návod na dosiahnutie požadovaného efektu.

Aplikačná teplota: medzi +10°C a +30°C

Skladovanie: uistite sa, že plechovka je tesne uzavretá aj po použití pri teplote nie nižšej ako +10 °C a vyššej ako +30 °C.

Stabilita: približne 2 roky.

POZNÁMKY:

Teplota aplikácie musí byť medzi +5°C a +30°C. Náradie je potrebné ihneď po použití očistiť vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC00276 vydaný manažérom kvality kontroly:

Vydanie č° 7

Jún 2019