

KLONDIKE RASANTE R7

Technický list SC 00258

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE RASANTE R7

minerálny náter stien do exteriéru a interiéru

Vyrovnanie drsných povrchov pre aplikáciu Klondike Corten

Špecifická hmotnosť: 1.600 ± 30 gr./LT. pri 20 °C

Viskozita: 25000cps

Výdatnosť: 2-2,5 m² / LT. 1 na polohladkom povrchu (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačnej metódy)

Estetický efekt: saténové a hladké

Zafarbenie: biela

Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk: po 1 hodine pri teplote 20°C

Pretierateľný: po 3-4 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

Priechodnosť: vysoká priepustnosť pre vodnú paru: 203 gr / m² za 24 hodín (UNI 396-ISO DIN 7783)

Odolnosť voči difúzii: $\mu = 121$ (ekvivalentná vzduchová vrstva Sd = 0,10 m.)

Hrúbka farby 0,8 mm.

Koeficient absorpcie vody (pravidlo DIN 52617): W0076 Kg / m² X h 0,5.

Rešpektovaná kuenzleova teória (pravidlo DIN 18550): Sd X W < 0,007 Kg / m X h 0,5

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Riedenie: pripravený k použitiu

APLIKÁCIA:

Nástroje: hladidlo

počet náterov: 1

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Drsný alebo nedokončený povrch: Odstráňte starý odlupujúci sa náter alebo rozpadajúci sa náter a umyte vhodným mydlom. Naneste najmä vhodný fixátor na vápnom umyté povrchy alebo na vápenné omietky. Ďalej naneste vrstvu KLONDIKE RASANTE R7 pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele PV 43 tak, aby bol povrch čo najviac vyhladený. KLONDIKE RASANTE R7 tiež pôsobí ako základný náter, preto po 12 hodinách pri 20 ° C naneste KLONDIKE CORTEN TOP bez aplikácie PRIMER 1200.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +10°C do +25°C. Neaplikovať na priamom slnku alebo vo veterných podmienkach. Nepoužívajte cez vlhké dni alebo na zamrznutých povrchoch. uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

STABILITA:

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

A LIKVIDÁCIA

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom. Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodniť v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00258, Marec 2016

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY