

MAGIC LIGHT FINITURA K 100

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

MAGIC LIGHT FINITURA K 100

farby s luminiscenčným efektom

pridáva sa do dekoratívnych farieb, transparentných živíc na vodnej báze, priedušných a umývateľných povrchových úprav.

špecifická hmotnosť : 1.050 ± 30 gr/LT pri 25°C

viskozita: = = =

výdatnosť: 6-7 m²/LT jeden náter na hladké povrchy (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti a nasiakavosti povrchu a od spôsobu aplikácie)

efekt: luminiscenčné v tme

zafarbenie: modro-zelené v tme

balenie: LT. 0,250- LT. 1

suché: 2-3 hodiny pri 20°C

pretierateľné: 6-8 hodín pri 20°C

úplne suché: 36-48 hodín pri 20°C

DOBA SCHNUTIA:

CHARAKTERISTIKA A ODODOLNOSŤ:

transparentná farba na vodnej báze pre vnútorné použitie, ktorá absorbuje prirodzené aj umelé svetlo a potom ho vráti v úplnej tme. To je presne dôvod, prečo osvetlením miestnosti vyzdobenej s MAGIC LIGHT na 5 minút, keď sa svetlá následne zhasnú, sa ošetrované steny postupne opäť rozsvietia a po niekoľkých minútach sa stabilizujú. Luminiscencia môže trvať 6 až 8 hodín, v závislosti od množstva absorbovaného svetla a intenzity tmy. MAGIC LIGHT Finish K100 zostáva matný a priedušný, ale predovšetkým priehľadný, bez zmeny podkladovej farby alebo efektu, najmä pri svetlých farbách; tmavé farby môžu byť mierne zmenené. Preto čím je podklad svetlejší, tým viac MAGIC LIGHT Finish K100 svieti v tme. Sila osvetlenia MAGIC LIGHT môže byť posilnená použitím lúčových typov Wood (neónová alebo fialová lampa), ktoré sa prerušovane zapínajú na 2 - 3 minúty každé 3 - 4 hodiny. Vždy naneste jednu vrstvu neriedeného Finish V 16 pomocou štetca alebo valčeka. Po približne 12 hodinách pri 20°C naneste MAGIC LIGHT Finish K100.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

APLIKÁCIA:

APPLIKAČNÝ CYKLUS:

riedenie: pripravené k použitiu

nástroje: štetec

počet náterov: 1 alebo viac

Magic Light Finish K 100 je možné nanášať na nové aj staré nátery, hladké alebo drsné povrchy, ale dobre priľnavé a neodlupujúce sa pomocou valčeka PV 31 a podložky, kým nie je produkt ešte vlhký pomocou PV 33 alebo valčeka PV 30

Skladovanie: aj po použití sa uistite, že je plechovka tesne uzavretá a skladujte pri teplote medzi + 10 °C a +30 °C.

Stabilita: približne 1 rok, ak je dobre uzavretý a nikdy neotvorený



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dekorativne-natery.sk

SC 00245

POZNÁMKA:

Pred použitím dobre premiešajte drevenou alebo kovovou tyčinkou

Teplota pri aplikácii nesmie byť nižšia ako +5°C a vyššia ako +30°C. Náradie ihneď po použití umyte vodou a m

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné ihneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Technický list č. SC 00245 vydaný manažérom kvality kontroly:
Vydanie n°1 Apríl 2014

Distribútor pre SR: NEO-CONCEPT s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04,
Informácie : tel: +421 944 621 508, info@dekorativne-natery.sk, www.dekorativne-natery.sk



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dekorativne-natery.sk

SC 00245