

NAUTILUS

Technický list SC 00252

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

NAUTILUS

na vodnej báze, polo matný

dekorácie na vnútorné použitie na báze vody

Špecifická hmotnosť: 1.200 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť: 19-20 m²/LT jedna vrstva pre tmavý odtieň (A)
8– 10 m²/LT dve vrstvy pre bielu farbu alebo svetlé odtiene (B,C). (môže sa líšiť podľa drsnosti, pórovitosti, absorpcie povrchu a spôsobu aplikácie)

Estetický efekt: matný

Viskozita: 2.500 cps

Zafarbenie: farebná škála z katalógu

Balenie: LT. 1

DOBA SCHNUTIA:




Suchý na dotyk: po 1-2 hodinách pri teplote 20°C

Pretierateľný: po 8-10 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

Špeciálna polomatná farba na báze vody s veľmi nízkou nasiakavosťou. Predĺžený pracovný čas Mavericks umožňuje vytváranie špeciálnych farieb a luminiscenčných efektov, ktoré charakterizujú produkt. Nautilus má vynikajúcu mechanickú odolnosť proti poveternostným vplyvom.

| ŠPECIFIKÁCIA | ŠTANDARD | HODNOTA | OZNAČENIE |
|--------------------------|---------------------|---|---|
| OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK | - | NEOBSAHUJE |  |
| HODNOTA FORMALDEHYD, X | JIS A 1902-3 | X<0,0.005 mg/m2h F**** |  |
| OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK | Smernics 2004-42-CE | Max 6,4g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I |  |

PRÍPRAVA POVRCHU:

Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu a potom ju umyte vhodným mydlom. Následne podľa potreby povrch po zaschnutí vyrovnajte pomocou brúsneho papiera potom naneste vhodný fixátor. Nakoniec naneste Nautilus a Mavericks.

**PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA:**

Riedenie: 10-15% s vodou

Nástroje: valček, štetec

počet náterov: 1 - 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Pomocou valčeka alebo štetca naneste jeden náter Nautilu na zakrytie nových neporušených a hladkých povrchov (najlepšie 2 nátery bielej farby a svetlých tónov) pomocou krížových ťahov.

Mavericks naneste až po 8 hodinách pri 20 ° C.

Teplota aplikácie: medzi + 5 ° C a + 25 ° C. .

Skladovanie: plechovku po použití pevne uzavrite a skladujte pri teplote medzi + 10 ° C a + 30 ° C.

Stabilita: približne 2 roky, ak je plechovka dobre uzavretá a nikdy neotvorená. uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

A LIKVIDÁCIA

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00252, Január 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY